

PROJEKTO „ALYTAUS MIESTO TOPOLIŲ GATVĖS ATKARPOS NUO KAŠTONŲ G. IKI STATYBININKŲ G., ALYTAUS M. SAV. REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS DEŠINĖJE GATVĖS PUSĖJE, TECHNINIS PROJEKTAS“ VIEŠO SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS NR. 1

Viešojo susirinkimo data – 2019 spalio 30 d. 17:00 val.

Viešojo susirinkimo vieta – Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.

Susirinkimo pirmininkas – UAB „Kelprojektas“ projekto dalies vadovas – Martin Karpič.

Susirinkimo sekretorė – UAB „Kelprojektas“ inžinierė – Toma Leonavičiūtė.

Dalyviai: UAB „Kelprojektas“ projekto dalies vadovas Martin Karpič, inžinierė Toma Leonavičiūtė,

Svarstomo projekto pavadinimas – Alytaus miesto Topolių gatvės atkarpos nuo Kaštonų g. iki Statybininkų g., Alytaus m. sav. rekonstravimo, įrengiant automobilių stovėjimo vietas dešinėje gatvės pusėje, techninis projektas.

Projektuotojo trumpas pranešimas apie Projektą

Projekto dalies vadovas Martin Karpič visus susirinkusius dalyvius pakvietė susipažinti su projekto sprendiniais ir pristatė „Alytaus miesto Topolių gatvės atkarpos nuo Kaštonų g. iki Statybininkų g., Alytaus m. sav. rekonstravimo, įrengiant automobilių stovėjimo vietas dešinėje gatvės pusėje, techninis projektas“ projektinius pasiūlymus.

Remiantis detaliuoju „Teritorijos, esančios tarp Naujosios, Statybininkų, Topolių, Sudvajų ir Rūtų gatvių Alytuje“ planu ir Užsakovo Projektavimo užduotimi projektiniuose pasiūlymuose numatoma įrengti automobilių stovėjimo vietas dešinėje Topolių g. pusėje. Automobilių stovėjimo vietos įrengiamos iš 8 cm storio betoninių trinkelėlių dangos, kurios išskiriamos 8 cm storio raudonos spalvos betoninėmis trinkelėmis. Taip pat projektu numatoma įrengti 2,25 m pločio (1,5 m šaligatvis + 0,75 m apsaugos juosta) šaligatvį iš betoninių 37,5x37,5 cm plytelių dangos. Visi numatomi elementai pritaikomi žmonių su negalia reikmėms.

Į viešą susirinkimą atvyko

Projekto dalies vadovui pristatčius projektu numatomus Topolių gatvės rekonstravimo sprendinius ir jų apimtis, suinteresuoti asmenys pateikė pasiūlymus ir iškėlė aktualius klausimus, į kuriuos buvo pateikti atsakymai. Taip pat, susirinkimo metu buvo aptarti gyventojų pasiūlymai, kurie pateikti iki viešojo susirinkimo pradžios.

Gyventojai pateikė pasiūlymus dėl automobilių stovėjimo vietų įrengimo pozicijos ir tipo, siūlant statmeną automobilių stovėjimo vietų išplanavimą pakeisti 60 laipsnių kampu arba lygiagrečiu gatvės atžvilgiu. Taip pat pateikė pasiūlymą numatyti papildomą teritorijos apželdinimą atsisakant eismo organizavimo priemonių, siekiant pagerinti vizualinį, estetinį gatvės aplinkos vaizdą. Suinteresuoti asmenys domėjosi teritorijoje numatomų sprendinių apimtimis laisvoje valstybinėje žemėje, medžiagiškumu bei elementų pritaikymu žmonių su negalia reikmėms. Automobilių stovėjimo vietas, skirtas žmonėms su negalia, pasiūlė numatyti įgilintas ir išskirti kitos spalvos dangą.

Nutarta:

1. Susirinkimą laikyti įvykusi ir toliau tęsti projektavimo darbus.

Protokolo priedai:

1. Viešo susirinkimo dalyvių sąrašas;
2. Viešo susirinkimo metu iš suinteresuotų visuomenės atstovų gauti pasiūlymai;
3. Iki viešo susirinkimo pradžios iš suinteresuotų visuomenės atstovų gauti pasiūlymai.

Posėdžio pirmininkas



Martin Karpič

Projekto dalis vadovas M. Karpič, tel. +370 698 53686, el. p. martin.karpic@kelprojektas



2019-11-07 Nr. SR19-479VLN

**DĖL PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ PROJEKTUI „ALYTAUS MIESTO TOPOLIŲ GATVĖS
ATKARPOS NUO KAŠTONŲ G. IKI STATYBININKŲ G., ALYTAUS M. SAV.
REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS DEŠINĖJE
GATVĖS PUSĖJE, TECHNINIS PROJEKTAS“**

2019 m. spalio 30 d. Alytaus m. Rotušės a. 4 vykusio viešo susirinkimo metu pateikė užklausas ir pastabas rengiamam projektui „Alytaus miesto Topolių gatvės atkarpos nuo Kaštonų g. iki Statybininkų g., Alytaus m. sav. rekonstravimo, įrengiant automobilių stovėjimo vietas dešinėje gatvės pusėje, techninis projektas“. Viešo susirinkimo metu pirmininkas pateikė pasiūlymą numatytą statmeną automobilių stovėjimo būdą pakeisti 60 laipsnių kampu arba lygiagrečiu. Be to pateikė užklausas dėl numatomų darbų apimties daugiabučių namų kiemuose bei ties demontuojama komunalinių atliekų konteinerių aikštele.

Norime informuoti, kad Topolių gatvės rekonstravimo projektas rengiamas remiantis Užsakovo pateikta Projektavimo užduotimi, detaliuoju „Teritorijos, esančios tarp Naujosios, Statybininkų, Topolių, Sudvajų ir Rūtų gatvių Alytuje“ planu bei Lietuvoje galiojančiais normatyvais. Projektavimo užduotyje nurodyta numatyti maksimaliai galimą automobilių stovėjimo vietų skaičių. Statmenas stovėjimo būdas leidžia pasiekti didžiausią vietų skaičių mažiausiame plote. Vadovaujantis detaliojo plano sprendiniais, Topolių gatvėje numatytas statmenas (90 laipsnių kampu) automobilių stovėjimo būdas. Taip pat verta paminėti, kad automobilių stovėjimo vietas, įrengiamos 60 laipsnių kampu, sukeltų nepatogumus transporto priemonių vairuotojams atvykstantiems nuo Statybininkų gatvės. Įvertinus sudėtingą manevravimą iš dešinės eismo juostos, atvažiuojančioms transporto priemonėms atsirastų poreikis apsisukti sankryžoje su Kaštonų gatve ar įvažiavimuose į kiemus. Papildomas manevravimas apsunkintų eismą Topolių gatvėje.

Taip pat pranešame, kad Topolių gatvės rekonstravimo darbai neturės neigiamos įtakos daugiabučių namų gyventojų teritorijoms. Visi siūlomi projektiniai sprendiniai bus vykdomi patikslintose Topolių g. žemės sklypo ribose. Be to patiksliname, kad ties demontuojama komunalinių atliekų aikštele stovėjimo vietos nėra naikinamos.

Projekto vadovas



Vytautas Zorūba

Projekto vadovas V. Zorūba, tel. +370 699 07975, el. p. vytautas.zoruba@kelprojektas.lt



2019-11-07 Nr. SR19-480VLN

**DĖL PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ PROJEKTUI „ALYTAUS MIESTO TOPOLIŲ GATVĖS
ATKARPOS NUO KAŠTONŲ G. IKI STATYBININKŲ G., ALYTAUS M. SAV.
REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS DEŠINĖJE
GATVĖS PUSĖJE, TECHNINIS PROJEKTAS“**

2019 m. spalio 30 d. Alytaus m. Rotušės a. 4 vykusio viešo susirinkimo metu Alytaus miesto gyventojas pateikė pasiūlymus rengiamam projektui „Alytaus miesto Topolių gatvės atkarpos nuo Kaštonų g. iki Statybininkų g., Alytaus m. sav. rekonstravimo, įrengiant automobilių stovėjimo vietas dešinėje gatvės pusėje, techninis projektas“:

- numatytą statmeną automobilių stovėjimo būdą pakeisti 60 laipsnių kampu arba lygiagrečiu iš abiejų Topolių gatvės pusių;
- atsisakyti eismo organizavimo kelio ženklais, kadangi tai blogina vizualinį gatvės vaizdą ir kaip alternatyvą kelio ženkluams numatyti želdinių sodinimą;
- numatyti dažytas (mėlynos spalvos) asfalto dangos automobilių stovėjimo vietas žmonėms su negalia, kurios turėtų būti įgilintos, prailgintos.

Taip pat prašoma nurodyti betoninių plytelių, įrengiamų šaligatvyje, išmatavimus.

Pateikiame atsakymus į pasiūlymus ir informuojame, kad Topolių gatvės rekonstravimo projektas rengiamas remiantis Užsakovo pateikta Projektavimo užduotimi, detaliuoju „Teritorijos, esančios tarp Naujosios, Statybininkų, Topolių, Sudvajų ir Rūtų gatvių Alytuje“ planu bei Lietuvoje galiojančiais normatyvais. Projektavimo užduotyje nurodyta numatyti maksimaliai galimą automobilių stovėjimo vietų skaičių. Statmenas stovėjimo būdas leidžia pasiekti didžiausią vietų skaičių mažiausiame plote. Vadovaujantis detaliojo plano sprendiniais, Topolių gatvėje numatytas statmenas (90 laipsnių kampu) automobilių stovėjimo būdas. Taip pat verta paminėti, kad automobilių stovėjimo vietas, įrengiamos 60 laipsnių kampu, sukeltų nepatogumus transporto priemonių vairuotojams atvykstantiems nuo Statybininkų gatvės. Įvertinus sudėtingą manevravimą iš dešinės eismo juostos, atvažiuojančioms transporto priemonėms atsirastų poreikis apsisukti sankryžoje su Kaštonų gatve ar įvažiuojuose į kiemus. Papildomas manevravimas apsinkintų eismą Topolių gatvėje.

Remiantis *Kelių eismo taisyklėmis, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis* automobilių stovėjimo vietas turi būti ženklinamos kelio ženklais ir išskirtos horizontaliuoju ženkliniu.

Siekiant sumažinti gatvės apkrovimą ir informacijos perteklių kelio ženklais, ženklų dydis numatomas 0 dydžio grupės. Atsižvelgiant į tai, kad teritorijoje gausu inžinerinių tinklų, želdinių sodinimas projektu nenumatomas.

Projektu numatomos automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia projektuojamos remiantis *STR 2.06.04:2014* XIII skyriaus 120-121 p. bei *STR 2.03.01:2001* VI skyriaus reikalavimais, kuriuose nurodomi pagrindiniai reikalavimai stovėjimo vietoms ir išlipimo aikštelėms. Minėtuose STR nėra nurodomas automobilių stovėjimo vietų įgilinimas ar specialus dangos dažymas, išskyrus stovėjimo vietų horizontalųjį ženklimą ar ženklimą kelio ženklais, todėl siekiant vizualinio vientisumo ir paprastos stovėjimų vietų eksploatacijos numatomas standartinis sprendinys (2 automobilių stovėjimo vietos su bendra 1,5 m pločio išlipimo aikštele pažymėtos horizontaliuoju ženklimu ir kelio ženklais).

Taip pat patiksliname, kad projekte numatoma įrengti betonines 7 cm storio plyteles, kurių matmenys yra 37,5x37,5 cm.

Projekto vadovas



Vytautas Zorūba

Projekto vadovas V. Zorūba, tel. +370 699 07975, el. p. vytautas.zoruba@kelprojektas.lt



PROJEKTO „ALYTAUS MIESTO TOPOLIŲ GATVĖS ATKARPOS NUO KAŠTONŲ G. IKI STATYBININKŲ G., ALYTAUS M. SAV. REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS DEŠINĖJE GATVĖS PUSĖJE, TECHNINIS PROJEKTAS“ VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLO PRIEDAI

Iki viešo susirinkimo iš suinteresuotų visuomenės atstovų gauti 4 prašymai

Lentelė Nr. 2 Gautų prašymų santrauka.

Eil. Nr.	Pasiūlymo teikėjas, teikėjo adresas, pasiūlymo data	Trumpas gautų pasiūlymų aprašymas	Atsakymas (priimtas/atmestas)	Pasiūlymo įvertinimas
1.		Numatytą statmeną automobilių stovėjimo būdą pakeisti 60 laipsnių kampu arba lygiagrečiu iš abiejų Topolių gatvės pusių.	Atmestas	Topolių gatvės rekonstravimo projektas rengiamas remiantis Užsakovo pateikta Projektavimo užduotimi, detaliuoju „Teritorijos, esančios tarp Naujosios, Statybininkų, Topolių, Sudvajų ir Rūtų gatvių Alytuje“ planu bei Lietuvoje galiojančiais normatyvais. Projektavimo užduotyje nurodyta numatyti maksimaliai galimą automobilių stovėjimo vietų skaičių. Statmenas stovėjimo būdas leidžia pasiekti didžiausią vietų skaičių mažiausiame plote. Vadovaujantis detaliojo plano sprendiniais, Topolių gatvėje numatytas statmenas (90 laipsnių kampu) automobilių stovėjimo būdas. Taip pat verta paminėti, kad automobilių stovėjimo vietos, įrengiamos 60 laipsnių kampu, sukeltų nepatogumus transporto priemonių vairuotojams atvykstantiems nuo Statybininkų gatvės. Įvertinus sudėtingą manevravimą iš dešinės eismo juostos, atvažiuojančioms transporto priemonėms atsirastų poreikis apsisukti sankryžoje su Kaštonų gatve ar įvažiuimuose į kiemus. Papildomas manevravimas apsinkintų eismą Topolių gatvėje.
2.		Siūloma atsisakyti eismo organizavimo kelio ženklais, kadangi tai blogina vizualinį gatvės vaizdą.	Atmestas	Remiantis <i>Kelių eismo taisyklėmis, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis</i> automobilių stovėjimo vietos turi būti ženklinamos kelio ženklais ir išskirtos horizontaliuoju ženklinimu. Siekiant sumažinti gatvės apkrovimą ir informacijos perteklių kelio ženklais, ženklų dydis numatomas 0 dydžio grupės.
3.		Numatyti želdinių sodinimą.	Atmestas	Atsižvelgiant į tai, kad teritorijoje gausu inžinerinių tinklų, želdinių sodinimas



				projektui nenumatomas.
4.		Prašoma nurodyti betoninių plytelių, įrengiamų šaligatvyje, išmatavimus	-	Projekte numatoma įrengti betonines 7 cm storio plyteles, kurių matmenys yra 37,5x37,5 cm.

Posėdžio pirmininkas

Martin Karpič



PROJEKTO „ALYTAUS MIESTO TOPOLIŲ GATVĖS ATKARPOS NUO KAŠTONŲ G. IKI STATYBININKŲ G., ALYTAUS M. SAV. REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS DEŠINĖJE GATVĖS PUSĖJE, TECHNINIS PROJEKTAS“ VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLO PRIEDAI

Viešo susirinkimo metu iš suinteresuotų visuomenės atstovų gauti 4 pasiūlymai

Lentelė Nr. 1 Gautų pasiūlymų santrauka.

Eil. Nr.	Pasiūlymo teikėjas, teikėjo adresas, pasiūlymo data	Trumpas gautų pasiūlymų aprašymas	Atsakymas (priimtas/atmestas)	Pasiūlymo įvertinimas
1.		Siūloma numatyti dažytas (mėlynos spalvos) asfalto dangos automobilių stovėjimo vietas žmonėms su negalia, kurios turėtų būti įgilintos, prailgintos.	Atmestas	Automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia projektuojamos remiantis STR 2.06.04:2014 XIII skyriaus 120-121 p. bei STR 2.03.01:2001 VI skyriaus reikalavimais, kuriuose nurodomi pagrindiniai reikalavimai stovėjimo vietoms ir išlipimo aikštelėms. Minėtuose STR nėra nurodomas automobilių stovėjimo vietų įgilinimas ar specialus dangos dažymas, išskyrus stovėjimo vietų horizontalųjį ženklinį ar ženklinį kelio ženklais, todėl siekiant vizualinio vientisumo ir paprastos stovėjimų vietų eksploatacijos numatomas standartinis sprendinys (2 automobilių stovėjimo vietos su bendra 1,5 m pločio išlipimo aikšte pažymėtos horizontaliuoju ženkliniu ir kelio ženklais).
2.		Numatytą statmeną automobilių stovėjimo būdą pakeisti 60 laipsnių kampu arba lygiagrečiu.	Atmestas	Topolių gatvės rekonstravimo projektas rengiamas remiantis Užsakovo pateikta Projektavimo užduotimi, detaliuoju „Teritorijos, esančios tarp Naujosios, Statybininkų, Topolių, Sudvąjū ir Rūtų gatvių Alytuje“ planu bei Lietuvoje galiojančiais normatyvais. Projektavimo užduotyje nurodyta numatyti maksimaliai galimą automobilių stovėjimo vietų skaičių. Statmenas stovėjimo būdas leidžia pasiekti didžiausią vietų skaičių mažiausiame plote. Vadovaujantis detaliojo plano sprendiniais, Topolių gatvėje numatytas statmenas (90 laipsnių kampu) automobilių stovėjimo būdas. Taip pat verta paminėti, kad automobilių stovėjimo vietos, įrengiamos 60 laipsnių kampu, sukeltų nepatogumus transporto priemonių vairuotojams atvykstantiems nuo Statybininkų gatvės. Įvertinus



				<p>sudėtingą manevravimą iš dešinės eismo juostos, atvažiuojančioms transporto priemonėms atsirastų poreikis apsisukti sankryžoje su Kaštonų gatve ar įvažiuojuose į kiemus. Papildomas manevravimas apsunkintų eismą Topolių gatvėje.</p>
3.		<p>Prašoma patikslinti ar ties demontuojama komunalinių atliekų konteinerių aikštele bus naikinamos stovėjimo vietos esančios laisvoje valstybinėje žemėje.</p>	-	<p>Patiksliname, kad ties demontuojama komunalinių atliekų aikštele stovėjimo vietos nėra naikinamos. Visi projektu numatomi darbai vykdomi iki tikslinamos Topolių gatvės žemės sklypo ribos ir daugiabučių namų kiemuose nevykdomi.</p>
4.		<p>Prašoma patikslinti darbų ribas ties daugiabučių namų kiemais, kadangi gyventojai nori įsirengti naujas automobilių stovėjimo vietas daugiabučių namų teritorijose.</p>	-	<p>Patiksliname, kad numatomi Topolių gatvės rekonstravimo darbai neturės neigiamos įtakos daugiabučių namų gyventojų teritorijoms. Visi siūlomi projektiniai sprendiniai bus vykdomi patikslintose Topolių g. žemės sklypo ribose.</p>

Posėdžio pirmininkas

Martin Karpič

